

Sanitär Oxyd

dickflüssiger Sanitärreiniger

Sanitär Oxyd ist dickflüssig eingestellt, so dass er an senkrechten Flächen nicht abläuft und sich die Reinigungs- und Lösungswirkung durch eine gewünschte längere Einwirkungszeit verstärkt. Enthält einen Duftstoff, der für Überdeckung unangenehmer Gerüche in Industrietoiletten sorgt. Biologisch abbaubar.

Verkrustungen (unverdünnt): Wasser-, Kalk-, Urinstein in WC-Anlagen; braune Ablagerung im WC-Abfluss (mindestens 1/4 lt einsetzen, weil Produkt im Abfluss verdünnt wird); alte Kalk- und Zementschleier; Rost, Oxydschichten;

Grundreinigung (1:10 verdünnt): Alte Kalk- und Zementschleier auf Fliesenböden, Terrassen, oder Klinkerfassaden; verschmutzte Fliesenfugen, Verschmutzungen auf Beton, Waschbetonplatten, Gehwegen, Steinen etc; Schwimmbeckenreinigung ...

Standardreinigung (1:20 bis 1:50 verdünnt): Frische Kalk- und Zementschleier; Fassadenreinigung ...

Hinweise: Immer mit viel Wasser nachspülen. Nicht in Sprühflaschen lagern. Produkt nicht auf kalkhaltigem Stein, Marmor, Terazzo, Emaille, Glas, Glasuren etc. einsetzen.

Aluminium und Zink wird stark aufgehell.

Vorsicht bei Armaturen. Stets das zu behandelnde Material auf Verträglichkeit prüfen.

Heinz Schaber, Beratung & Handel

AT-4980 Antiesenhofen, Rieder Straße 19
Tel. 0664 73914377

Gefahr Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Kann die Atemwege reizen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftnformationszentrum oder Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Chlorwasserstoffsäure CAS: 7647-01-0

pH-Wert:

1

UN 1789 Chlorwasserstoffsäure , 8, III / C1, (LQ 5L)