

Heinz Schaber
Beratung & Handel
AT - 4980 Antiesenhofen, Rieder Straße 19
UID: ATU57401519
ARA-Lizenznummer: 20521

Tel.: +43 664 73914377
Mail: office@farben-lacke.at
Web: www.farben-lacke.at
www.bootslack-profi.at
www.billigspray.at

Technische Info

BRAYT T1 Polishing Compound

Produkt / Gebrauch

Eine silikonfreie weiße Polierpaste für alle Lackarten, die in der Industrie und Automobilindustrie angewendet werden, einschließlich harte, kratzfeste Lacke und keramische Beschichtungen. Das Produkt wird sowohl für frische, als auch für alte Lackschichten empfohlen.
Entfernt mühelos Kratzer und Schleifspuren nach dem Schliff mit K 1500.

Anwendung

- Bei harten und kratzfesten Lacken wird Lammfell oder weißer Schwamm verwendet.
- Nur kleine Mengen der Polierpaste auf den Schwamm / die Fläche aufbringen.
- Wenn ein neues Lammfell / neuer Schwamm verwendet wird, die Polierpaste auf Schwamm und Fläche aufbringen und vorpolieren.
- Die Politur mit einer Rotationsmaschine auf die ganze Oberfläche verteilen.
- Drehzahlbereich: 1200 bis 1600 U/Min (max. 2000 U/Min), leichter bis mittlerer Druck.
- Bis zur Beseitigung aller Mängel polieren.
- Rückstände der Paste mit Hilfe eines Mikrofasertuchs entfernen.
- Bei großen Flächen empfiehlt es sich, stufenweise an einzelnen Teilen zu arbeiten.
- Optimale Temperatur 15 – 25°C.

Sonstiges

Lagerung

Vor Frost schützen (über + 5°C). Im gut verschlossenen Originalgebinde. Nicht der direkten Sonne und zu hoher Wärme aussetzen (kein Heizraum). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Haltbarkeit ungeöffnet: 24 Monate

Diese technische Beschreibung hat den Zweck, den Kunden über die Qualität des Produktes zu informieren. Die hier angeführten Daten entsprechen unserem besten Wissen und den aktuellen Stand der Technik. Die hier gemachten Angaben bedürfen eigener Untersuchungen und Tests durch den Kunden. Der Kunde bzw. Verarbeiter hat sicherzustellen, dass diese Beschreibung nicht durch eine Neuauflage geändert oder ersetzt. worden ist.