



Heinz Schaber  
Beratung & Handel  
AT - 4980 Antiesenhofen, Rieder Straße 19  
UID: ATU57401519  
ARA-Lizenznummer: 20521

Tel.: +43 664 73914377  
Mail: [office@farben-lacke.at](mailto:office@farben-lacke.at)  
Web: [www.farben-lacke.at](http://www.farben-lacke.at)  
[www.bootslack-profi.at](http://www.bootslack-profi.at)  
[www.billigspray.at](http://www.billigspray.at)

## Technische Info

### Straßenmarkierfarbe

#### Produkt / Gebrauch

Thixotrope seidenmatte Markierfarbe zum Kennzeichnen von Parkplätzen, Stellflächen etc. auf Asphalt, Estrich und Beton. Verarbeitung durch Streichen, Rollen und Spritzen.

**Farbtöne:** weiß, RAL

**Verbrauch ca.:** 0,2 kg / m<sup>2</sup> je Anstrich je nach Auftragsverfahren und Oberflächenstruktur

#### Eigenschaften

- kurze Trockenzeit
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- thixotrop

Trocknung 80 µm / 65% rLf.	staubtrocken	griffest	befahrbar	überlackierbar
Objekttemperatur 20°C	25-30 min	1 h	2-3 h	30 min
Objekttemperatur 30°C	5-10 min	30 min	30 min	20 min

#### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss frei von Fett, Öl, Staub, Rost und sonstigen trennenden Verunreinigungen sein. Es ist auf eine trockene Oberfläche zu achten. Silikonreste führen zu Verlaufsstörungen.

Sandende Untergründe grundieren (anfragen).

#### Mineralische Untergründe / Asphalt

Entstauben, lose und sandende Bestandteile entfernen. Alte, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Betonflächen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein.

#### Verarbeitung

Material gut aufrühren.

Auftragsverfahren	Druck (bar)	Düse (mm)	Arbeitsgänge	Verdünnung
Streichen, Rollen	-	-	1-2	0-5 %
Airless	150-180	0,38-0,66 / 40-80°	1	0-15 %

#### Verdünnung

**UN**

#### Reinigung

Sofort nach Gebrauch mit **Verdünnung** oder **Nitrowaschverdünnung**.

## Bedingungen bei Applikation

Luftfeuchtigkeit: max. 80%  
Temperatur: Luft: 12 – 30°C                      Untergrund: 15 – 25°C

Anmerkung: Trocknungseigenschaften sind von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke abhängig. Niedrige Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, sowie hohe Schichtstärken verlängern die Trockenzeit.

## Sonstiges

Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Selbstentzündung

Mit lösungsmittelhaltigen Anstrichstoffen bzw. Verdünnungen getränkte oder verunreinigte Putzlappen, Tücher, Reinigungspapiere, Vliese, Pinsel, etc., neigen bekannterweise zur Selbstentzündung und müssen daher in Behältern aus nicht brennbarem Material mit ebensolchem dichtschießenden Deckel, oder in mit Wasser gefüllten Behältern aufbewahrt werden. Nach Betriebsschluss sind diese ins Freie zu bringen.

## Lagerung

Vor Frost schützen (über + 5°C). Im gut verschlossenen Originalgebinde. Nicht der direkten Sonne und zu hoher Wärme aussetzen (kein Heizraum). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Haltbarkeit ungeöffnet: 36 Monate.

---

Diese technische Beschreibung hat den Zweck, den Kunden über die Qualität des Produktes zu informieren. Die hier angeführten Daten entsprechen unserem besten Wissen und den aktuellen Stand der Technik. Die hier gemachten Angaben bedürfen eigener Untersuchungen und Tests durch den Kunden. Der Kunde bzw. Verarbeiter hat sicherzustellen, dass diese Beschreibung nicht durch eine Neuauflage geändert oder ersetzt worden ist.