



Heinz Schaber
Beratung & Handel
AT - 4980 Antiesenhofen, Rieder Straße 19
UID: ATU57401519
ARA-Lizenznummer: 20521

Tel.: +43 664 73914377
Mail: office@farben-lacke.at
Web: www.farben-lacke.at
www.bootslack-profi.at
www.billigspray.at

Technische Info

Tiefengrund LM

Produkt / Gebrauch

Lösemittelhaltiges, farblos auftrocknendes Spezial-Grundiermittel auf Acrylharzbasis mit verfestigender Tiefenwirkung zur Vorbehandlung kritischer mineralischer Untergründe im Außenbereich und zur Regulierung der Saugfähigkeit.

VOC g/lit: 750
Farbtöne: farblos matt
Verbrauch ca.: 0,10 - 0,20 lt / m² je nach Saugfähigkeit

Eigenschaften

- festigt sandende und kreibende Untergründe
- erhält die Diffusionsfähigkeit bei guter Tiefenwirkung
- wetterbeständig
- unverseifbar
- gute Verankerung zum nachfolgenden Anstrich

Trocknung

1 Anstrich , 23 °C / 65 % rLf. überarbeitbar 12 h

Untergrund

Der Untergrund muss frei von Fett, Öl, Staub, Rost und sonstigen trennenden Verunreinigungen sein. Es ist auf eine trockene Oberfläche zu achten.

Bei Algenbelastung mit **Algenstop** oder **Algen-Ex** vorbehandeln.

Geeignet

Kalk- und Zementputze, Kalksandstein, Asbestzement, Beton, Eternit, Gasbeton sowie Untergründe mit mechanisch entfernten Altanstrichen.

Verarbeitung

Vorbereitung

Material gut schütteln.

Verdünnung

Unverdünnt verarbeiten

Werkzeuge

Spritzen, Streichen, Rollen

Reinigung

Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung **KH, UN, Nitrowaschverdünnung**

Bedingungen bei Applikation

Luftfeuchtigkeit: max. 80%
Temperatur: +10°C

Unpassende Bedingungen bei Applikation

Temperaturen unter +12°C und über +35°C; direkte Sonneneinstrahlung; starker Wind

Anmerkung: Trocknungseigenschaften sind von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke abhängig. Niedrige Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, sowie hohe Schichtstärken verlängern die Trockenzeit.

Sonstiges

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Vor Frost schützen (über + 5°C). Im gut verschlossenen Originalgebinde. Nicht der direkten Sonne und zu hoher Wärme aussetzen (kein Heizraum). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Haltbarkeit ungeöffnet : 36 Monate.

Diese technische Beschreibung hat den Zweck, den Kunden über die Qualität des Produktes zu informieren. Die hier angeführten Daten entsprechen unserem besten Wissen und den aktuellen Stand der Technik. Die hier gemachten Angaben bedürfen eigener Untersuchungen und Tests durch den Kunden. Der Kunde bzw. Verarbeiter hat sicherzustellen, dass diese Beschreibung nicht durch eine Neuauflage geändert oder ersetzt worden ist.